




RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс В 125, тип 010 с решеткой GUGI, из PA-GF, MW 15/25, черн., защелкнута



B 125



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
1000	160	200	4,655	444	142	20	47040

■ Описание продукта:

RECYFIX PRO 100 тип 010, канал ПЭ, асс. EN 1433, с возможностью вертикального соединения, с ячеистой решеткой GUGI, ячейка 15/25 из ПЭ, черн., кл. нагрузки В 125, Д/Ш/В 1000x160x200 мм, Арт. № 47040

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** FIBRETEC Материал (PA-GF 35)

■ Тип DIN EN 1433:


M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное покрытие дорожек
- Дренажное покрытие фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки



- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!