



**Общество с ограниченной
ответственностью «ХЛ-РУС»**

140187, Московская область,
г. Жуковский, ул. Королева, д.2.
Тел.: +7 (498) 479-58-75, +7 (985) 211-6864

Email: zavod@hlrus.com
www.hlrus.com
www.xl-rus.ru

Дренажное кольцо

HL160

**Паспорт качества
и руководство по эксплуатации**



1. Назначение

Дренажное кольцо предназначено для использования с кровельными воронками серий HL62/64/69 или надставными элементами серий HL350 при необходимости отводения воды с уровня гидроизоляционного слоя на инверсионных кровлях.

2. Комплектность поставки

1. Дренажное кольцо из ПП.


3. Устройство и технические характеристики

Рабочая температура

от -50 до +100°C

Срок службы

50 лет



4. Монтаж

При монтаже инверсионной кровли дренажное кольцо устанавливается в корпус смонтированной кровельной воронки для обеспечения отводения воды с уровня гидроизоляции. Сверху в него устанавливается надставной элемент HL350.0(H) или удлинитель HL350.

5. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям дренажного кольца.

6. Упаковка

ПЭ пакет 1 шт.

7. Гарантия изготовителя

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Изготовитель

ООО «ХЛ-РУС», Россия, 140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Королева, д. 2.

тел. +7 (498) 479-5875 www.hlrus.com, www.xl-rus.ru