Надставной элемент

HL340N

Паспорт
и руководство по эксплуатации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Назначение
Удлинитель применяется с трапами и надставными элементами.

2. Описание
Удлинитель из ПП DN 110 для соединения с корпусами трапов серий HL310N, HL510N, HL80 и HL90.

3. Комплектность поставки
1. Корпус надставного элемента из ПП
2. Эластичное уплотнительное кольцо DN 110.

4. Технические характеристики

Рабочая температура	от -50 до +100 ^{o}C
Срок службы	50 лет



Рис.1. HL340N.

5. Особенности монтажа
При использовании с трапами серий HL310N, HL510N, HL80 и HL90 применяется для увеличения высоты их надставного элемента. Также используется с надставными элементами HL85N(H) в качестве удлинителя.

6. Условия эксплуатации
Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям надставного элемента.

7. Упаковка
Пакет из ПЭ 1 шт.

8. Гарантия
Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

9. Дата изготовления
Дата изготовления указана на этикетке упаковочного пакета и коробки.

10. Адрес предприятия-изготовителя
HL Hutterer & Lechner GmbH
2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5
Österreich (Austria)
Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52
www.hutterer-lechner.com
www.hl.at