



RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс С 250, тип 01 в сборе со щелевой решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, цвет серый камень



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
1000	160	150	4,35	372	92	20	47411

■ Описание продукта:

■ Материал:

- Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- Решетка:** FIBRETEC Материал (PA-GF 35)

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренирование дорожек
- Дренирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки, магазины
- Парки и скверы



- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!