



RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, автомобильное движение, тип 60 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута*



Выдерживает нагрузку легкового транспорта



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
1000	147	60	4	280	35	3	40332

* Подробная информация на сайте www.hauraton.ru

■ Описание продукта:

RECYFIX PLUS 100 тип 60, канал из ПЭ-ПП, с защитными стальными кантами и решеткой, согласно EN 1433, с щелевой решеткой и крепежом, автомобильное движение, оцинк.сталь, Д/Ш/В 1000x146x60 мм, арт. 40332

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная
- **Решетка:** полоса стальная, оцинкованная

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!