



RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, класс C 250, тип 01 с чугунной щелевой решеткой SW 80/6, защелкнута



C 250



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
1000	147	135	10	254	92	6	40363

■ Описание продукта:

RECYFIX PLUS 100 тип 01, канал из вторичного ПЭ-ПП, с защитными стальными кантами и решеткой, согласно DIN V 19580/EN 1433, с решеткой щелевой чугунной, щель 6 мм и крепежом, черн., кл. А 15 - С 250, Д/Ш/В 1000x160x135 мм, арт. 40363

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!