


RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, класс С 250, Тип 60 с чугунной ячеистой решеткой GUGI, MW 20/30, кл. С 250



C 250



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
1000	147	60	7,4	453	35	6	41459

■ Описание продукта:

RECYFIX PLUS 100 тип 60 - канал из ПЭ-ПП, с защитными стальными кантами из нержавеющей стали, согласно DIN EN 1433, с ячеистой решеткой чугунной GUGI, с крепежом, класс нагрузки А 15 - С 250 , Д/Ш/В 1000x146x60 мм, арт. 41459

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Кант:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!