hauraton

RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, редкое движение легкового транспорта, тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, редкое автомобильное движение, защелкнута*



Выдерживает нагрузку легкового транспорта





Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см²/м	Drainage cross-section cm²	Установочная глубина	№
1000	**150**	**134**	**4,6**	**650**	**92**	**2**	**40232**

* Подробная информация на сайте www.hauraton.ru

Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 100, канал из ПЭ-ПП, тип 01, согласно DIN V 19580/EN 1433, с ячеистой решеткой ячейка 30/10 и крепежом, автомобильное движение, оцинк.сталь, L/W/H 1000x160x135 мм, арт. 40232

Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** горячеоцинкованная сталь

Тип DIN EN 1433:

M

Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

Место применения:

- Дренирование дорожек
- Дренирование фасадов
- Плоская кровля, терассы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт

- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!