




RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200, класс В 125, тип 100 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк. сталь, защелкнута



B 125



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
1000	256	100	8,32	1620	150	33	40635

■ Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 200 тип 100 - канал из вторичного ПЭ-ПП, согласно DIN V 19580/EN 1433, кл. А 15 - В 125, с возможностью вертикального подключения, с решеткой оцинкованной ячеистой MW 30/30, с креплением L/W/H 1000x256x100 мм, арт. 40635

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** Электрогальванизированная сталь
- **Решетка:** горячеоцинкованная сталь

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное покрытие дорожек
- Дренажное покрытие фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки



- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!