



RECYFIX®STANDARD 300

RECYFIX®STANDARD 300, класс C 250, тип 010 с ячеистой чугуновой решеткой GUGI, MW 20/30, черн., защелкнута



C 250



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
1000	420	381	35,736	1385	857	30	40875

■ Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 300 тип 010, канал из ПЭ-ПП, с GUGI-чугунной ячеистой решеткой, ячейка: 20x30, черн., с крепежом, кл. А 15 - C 250 согласно EN 1433, L/W/H 1000x420x380 мм, арт. 40875

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** полоса стальная, оцинкованная
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное дорожек
- Дренажное фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!