



**Прайс-лист**

На уплотнители Уникс RS-Г

Уплотнители Уникс RS-Г применяются для вводов в здания теплотрасс и гофрированных труб. Особенно эффективны в подвижных и пластичных грунтах, а также в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Отличается быстрым и лёгким монтажом.

Цены действительны с 16.03.2021 г.

АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS-G_100-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 100	шт	4000
RS-G_100-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 100	шт	4600
RS-G_100-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 100	шт	7700
RS-G_125-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 125	шт	5170
RS-G_125-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 125	шт	6600
RS-G_125-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 125	шт	10560
RS-G_150-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 150	шт	7800
RS-G_150-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 150	шт	9900
RS-G_150-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 150	шт	16300
RS-G_200-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 200	шт	10600
RS-G_200-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 200	шт	15840
RS-G_200-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 200	шт	22000
RS-G_250-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 250	шт	15500
RS-G_250-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 250	шт	21450
RS-G_250-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 250	шт	37400
RS-G_300-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 300	шт	16500
RS-G_300-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 300	шт	24200
RS-G_300-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 300	шт	39600
RS-G_350-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 350	шт	19000
RS-G_350-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 350	шт	33000
RS-G_350-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 350	шт	47300
RS-G_400-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 400	шт	27500



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS-G_400-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 400	шт	34650
RS-G_400-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 400	шт	49500
RS-G_450-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 450	шт	34650
RS-G_450-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 450	шт	44000
RS-G_450-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 450	шт	59400
RS-G_500-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 500	шт	39600
RS-G_500-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 500	шт	52800
RS-G_500-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 500	шт	70950
RS-G_600-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 600	шт	45100
RS-G_600-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 600	шт	63800
RS-G_600-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 600	шт	92950
RS-G_70-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 68	шт	3500
RS-G_70-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 68	шт	3800
RS-G_70-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 68	шт	4950

Продукция поставляется со склада в г. Москва.