



Прайс-лист

На уплотнительные модули Уникс RS

Уплотнители Уникс RS представляют собой муфты сальникового типа, которые состоят из уплотнительных элементов, ограничительных колец и стягивающих болтов. Отличаются простым монтажом и демонтажем, высокой герметичностью и не требуют постоянного обслуживания.

Цены действительны с 21.08.2020 г.



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS_100-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 100	шт	2640
RS_100-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 100	шт	3080
RS_100-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 100	шт	5060
RS_125-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 125	шт	3410
RS_125-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 125	шт	4400
RS_125-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 125	шт	7040
RS_150-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 150	шт	5170
RS_150-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 150	шт	6600
RS_150-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 150	шт	10010
RS_200-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 200	шт	7040
RS_200-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 200	шт	10560
RS_200-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 200	шт	14630
RS_250-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 250	шт	10340
RS_250-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 250	шт	14190
RS_250-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 250	шт	24970
RS_300-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 300	шт	11000
RS_300-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 300	шт	15950
RS_300-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 300	шт	26400
RS_350-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 350	шт	12650
RS_350-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 350	шт	22000
RS_350-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 350	шт	31570
RS_400-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 400	шт	18150



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS_400-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 400	шт	23100
RS_400-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 400	шт	32890
RS_450-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 450	шт	23100
RS_450-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 450	шт	29150
RS_450-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 450	шт	39490
RS_500-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 500	шт	26400
RS_500-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 500	шт	35200
RS_500-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 500	шт	47190
RS_50-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 50	шт	1265
RS_50-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 50	шт	1430
RS_50-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 50	шт	1760
RS_600-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 600	шт	29700
RS_600-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 600	шт	42460
RS_600-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 600	шт	61930
RS_65-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 65	шт	1870
RS_65-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 65	шт	1980
RS_65-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 65	шт	2750
RS_70-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 68	шт	2310
RS_70-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 68	шт	2530
RS_70-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 68	шт	3300
RS_80-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 80	шт	2420
RS_80-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 80	шт	2640
RS_80-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 80	шт	3630

Продукция поставляется со склада в г. Москва.