



**Прайс-лист**

На уплотнительные модули Уникс RM

Уплотнительные модули Уникс RM применяются для герметизации групповых вводов кабелей и трубопроводов в здания. Не требуют использования специальных инструментов при монтаже, обеспечивают высокую герметичность при давлении до 10 атм, могут использоваться несколько раз.

Цены действительны с 21.08.2020 г.



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_100-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 100	шт	2880
RM_100-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 100	шт	3360
RM_100-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 100	шт	5520
RM_125-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 125	шт	3720
RM_125-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 125	шт	4800
RM_125-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 125	шт	7680
RM_150-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 150	шт	5640
RM_150-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 150	шт	7200
RM_150-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 150	шт	10920
RM_200-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 200	шт	7680
RM_200-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 200	шт	11520
RM_200-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 200	шт	15960
RM_250-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 250	шт	11280
RM_250-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 250	шт	15480
RM_250-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 250	шт	27240
RM_300-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 300	шт	12000



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_300-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 300	шт	17400
RM_300-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 300	шт	28800
RM_350-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 350	шт	13800
RM_350-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 350	шт	24000
RM_350-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 350	шт	34440
RM_400-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 400	шт	19800
RM_400-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 400	шт	25200
RM_400-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 400	шт	35880
RM_450-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 450	шт	25200
RM_450-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 450	шт	31800
RM_450-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 450	шт	43080
RM_500-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 500	шт	28800
RM_500-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 500	шт	38400
RM_500-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 500	шт	51480
RM_50-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 50	шт	1380
RM_50-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 50	шт	1560
RM_50-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 50	шт	1920
RM_600-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 600	шт	32400
RM_600-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 600	шт	46320



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_600-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 600	шт	67560
RM_65-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 65	шт	2040
RM_65-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 65	шт	2160
RM_65-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 65	шт	3000
RM_70-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 68	шт	2520
RM_70-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 68	шт	2760
RM_70-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 68	шт	3600
RM_80-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 80	шт	2640
RM_80-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 80	шт	2880
RM_80-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 80	шт	3960

Продукция поставляется со склада в г. Москва.