



Прайс-лист

На уплотнительные модули Уникс RM

Уплотнительные модули Уникс RM применяются для герметизации групповых вводов кабелей и трубопроводов в здания. Не требуют использования специальных инструментов при монтаже, обеспечивают высокую герметичность при давлении до 10 атм, могут использоваться несколько раз.

Цены действительны с 12.01.2022 г.



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_100-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 100	шт	3267
RM_100-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 100	шт	3872
RM_100-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 100	шт	6655
RM_125-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 125	шт	4114
RM_125-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 125	шт	5445
RM_125-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 125	шт	9680
RM_150-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 150	шт	6292
RM_150-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 150	шт	8470
RM_150-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 150	шт	17545
RM_200-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 200	шт	8591
RM_200-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 200	шт	13310
RM_200-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 200	шт	27225
RM_250-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 250	шт	12705
RM_250-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 250	шт	18150
RM_250-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 250	шт	43560
RM_300-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 300	шт	14520



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_300-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 300	шт	20570
RM_300-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 300	шт	45980
RM_350-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 350	шт	15730
RM_350-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 350	шт	29040
RM_350-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 350	шт	52030
RM_400-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 400	шт	22990
RM_400-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 400	шт	32670
RM_400-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 400	шт	54450
RM_450-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 450	шт	30250
RM_450-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 450	шт	38720
RM_450-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 450	шт	61710
RM_500-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 500	шт	32670
RM_500-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 500	шт	44770
RM_500-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 500	шт	81675
RM_50-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 50	шт	1485
RM_50-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 50	шт	1936
RM_50-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 50	шт	2299
RM_600-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 600	шт	37510
RM_600-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 600	шт	53240



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_600-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 600	шт	108900
RM_65-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 65	шт	2178
RM_65-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 65	шт	2662
RM_65-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 65	шт	3993
RM_70-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 68	шт	2783
RM_70-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 68	шт	3146
RM_70-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 68	шт	4235
RM_80-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 80	шт	2904
RM_80-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 80	шт	3267
RM_80-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 80	шт	4598

Продукция поставляется со склада в г. Москва.