


Прайс-лист

На уплотнительные модули Уникс RS

Уплотнители Уникс RS представляют собой муфты сальникового типа, которые состоят из уплотнительных элементов, ограничительных колец и стягивающих болтов. Отличаются простым монтажом и демонтажем, высокой герметичностью и не требуют постоянного обслуживания.

Цены действительны с 12.01.2022 г.



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS_100-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 100	шт	2970
RS_100-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 100	шт	3520
RS_100-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 100	шт	6050
RS_125-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 125	шт	3740
RS_125-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 125	шт	4950
RS_125-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 125	шт	8800
RS_150-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 150	шт	5720
RS_150-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 150	шт	7700
RS_150-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 150	шт	15950
RS_200-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 200	шт	7810
RS_200-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 200	шт	12100
RS_200-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 200	шт	24750
RS_250-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 250	шт	11550
RS_250-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 250	шт	16500
RS_250-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 250	шт	39600
RS_300-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 300	шт	13200
RS_300-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 300	шт	18700
RS_300-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 300	шт	41800
RS_350-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 350	шт	14300
RS_350-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 350	шт	26400
RS_350-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 350	шт	47300
RS_400-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 400	шт	20900



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS_400-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 400	шт	29700
RS_400-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 400	шт	49500
RS_450-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 450	шт	27500
RS_450-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 450	шт	35200
RS_450-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 450	шт	56100
RS_500-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 500	шт	29700
RS_500-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 500	шт	40700
RS_500-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 500	шт	74250
RS_50-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 50	шт	1350
RS_50-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 50	шт	1760
RS_50-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 50	шт	2090
RS_600-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 600	шт	34100
RS_600-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 600	шт	48400
RS_600-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 600	шт	99000
RS_65-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 65	шт	1980
RS_65-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 65	шт	2420
RS_65-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 65	шт	3630
RS_70-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 68	шт	2530
RS_70-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 68	шт	2860
RS_70-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 68	шт	3850
RS_80-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 80	шт	2640
RS_80-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 80	шт	2970
RS_80-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 80	шт	4180

Продукция поставляется со склада в г. Москва.