



Прайс-лист

На уплотнительные модули Уникс RM

Уплотнительные модули Уникс RM применяются для герметизации групповых вводов кабелей и трубопроводов в здания. Не требуют использования специальных инструментов при монтаже, обеспечивают высокую герметичность при давлении до 10 атм, могут использоваться несколько раз.

Цены действительны с 08.05.2022 г.



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_100-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 100	шт	4591,95
RM_100-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 100	шт	5983,45
RM_100-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 100	шт	11271,15
RM_125-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 125	шт	6122,6
RM_125-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 125	шт	8627,3
RM_125-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 125	шт	17393,75
RM_150-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 150	шт	7792,4
RM_150-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 150	шт	10297,1
RM_150-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 150	шт	20176,75
RM_200-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 200	шт	10714,55
RM_200-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 200	шт	16002,25
RM_200-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 200	шт	32143,65
RM_250-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 250	шт	16002,25
RM_250-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 250	шт	22264
RM_250-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 250	шт	36874,75
RM_300-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 300	шт	19481



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_300-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 300	шт	26438,5
RM_300-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 300	шт	58443
RM_350-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 350	шт	22959,75
RM_350-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 350	шт	30613
RM_350-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 350	шт	65400,5
RM_400-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 400	шт	26438,5
RM_400-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 400	шт	38962
RM_400-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 400	шт	91839
RM_450-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 450	шт	34787,5
RM_450-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 450	шт	57051,5
RM_450-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 450	шт	132192,5
RM_500-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 500	шт	38962
RM_500-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 500	шт	69575
RM_500-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 500	шт	153065
RM_50-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 50	шт	1669,8
RM_50-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 50	шт	2226,4
RM_50-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 50	шт	4452,8
RM_600-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 600	шт	51763,8
RM_600-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 600	шт	82098,5



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_600-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 600	шт	197593
RM_65-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 65	шт	2226,4
RM_65-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 65	шт	3339,6
RM_65-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 65	шт	5566
RM_70-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 68	шт	2643,85
RM_70-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 68	шт	3617,9
RM_70-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 68	шт	5705,15
RM_80-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, DN 80	шт	3339,6
RM_80-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, DN 80	шт	5148,55
RM_80-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, DN 80	шт	8070,7

Продукция поставляется со склада в г. Москва.