



Прайс-лист

На уплотнители Уникс RS-Г

Уплотнители Уникс RS-Г применяются для вводов в здания теплотрасс и гофрированных труб. Особенно эффективны в подвижных и пластичных грунтах, а также в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Отличается быстрым и лёгким монтажом.

Цены действительны с 15.06.2022 г.



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS-G_100-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 100	шт	7084
RS-G_100-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 100	шт	9234,5
RS-G_100-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 100	шт	22011
RS-G_125-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 125	шт	9487,5
RS-G_125-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 125	шт	12650
RS-G_125-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 125	шт	37950
RS-G_150*110-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 150	шт	12017,5
RS-G_150-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 150	шт	15812,5
RS-G_150-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 150	шт	44275
RS-G_200-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 200	шт	14547,5
RS-G_200-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 200	шт	24667,5
RS-G_200-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 200	шт	65780
RS-G_250-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 250	шт	24667,5
RS-G_250-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 250	шт	34155
RS-G_250-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 250	шт	68310
RS-G_300-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 300	шт	30360
RS-G_300-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 300	шт	40480
RS-G_300-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 300	шт	106260
RS-G_350-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 350	шт	35420
RS-G_350-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 350	шт	50600
RS-G_350-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 350	шт	130927,5
RS-G_400-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 400	шт	40480



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS-G_400-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 400	шт	60720
RS-G_400-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 400	шт	166980
RS-G_450-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 450	шт	53762,5
RS-G_450-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 450	шт	74635
RS-G_450-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 450	шт	208725
RS-G_500-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 500	шт	60087,5
RS-G_500-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 500	шт	89815
RS-G_500-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 500	шт	227700
RS-G_600-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 600	шт	67045
RS-G_600-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 600	шт	103730
RS-G_600-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 600	шт	303600
RS-G_70-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °С до +80 °С, DN 68	шт	4807
RS-G_70-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °С до +150 °С, DN 68	шт	5060
RS-G_70-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °С до +280 °С, DN 68	шт	10626

Продукция поставляется со склада в г. Москва.