


Прайс-лист

На уплотнительные модули Уникс RM

Уплотнительные модули Уникс RM применяются для герметизации групповых вводов кабелей и трубопроводов в здания. Не требуют использования специальных инструментов при монтаже, обеспечивают высокую герметичность при давлении до 10 атм, могут использоваться несколько раз.

Итоговая цена может отличаться в зависимости от объёма и состава заказа. Запрашивайте счёт.

Цены действительны с 12.10.2022 г.



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_100-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 100	шт	4675,44
RM_100-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 100	шт	6092,24
RM_100-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 100	шт	11476,08
RM_125-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 125	шт	6233,92
RM_125-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 125	шт	8784,16
RM_125-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 125	шт	17710
RM_150-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 150	шт	7934,08
RM_150-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 150	шт	10484,32
RM_150-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 150	шт	20543,6
RM_200-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 200	шт	10909,36
RM_200-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 200	шт	16293,2
RM_200-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 200	шт	32728,08
RM_250-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 250	шт	16293,2
RM_250-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 250	шт	22668,8
RM_250-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 250	шт	37545,2
RM_300-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 300	шт	19835,2



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_300-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 300	шт	26919,2
RM_300-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 300	шт	59505,6
RM_350-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 350	шт	23377,2
RM_350-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 350	шт	31169,6
RM_350-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 350	шт	66589,6
RM_400-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 400	шт	26919,2
RM_400-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 400	шт	39670,4
RM_400-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 400	шт	93508,8
RM_450-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 450	шт	35420
RM_450-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 450	шт	58088,8
RM_450-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 450	шт	134596
RM_500-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 500	шт	39670,4
RM_500-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 500	шт	70840
RM_500-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 500	шт	155848
RM_50-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 50	шт	1700,16
RM_50-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 50	шт	2266,88
RM_50-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 50	шт	3258,64
RM_600-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 600	шт	52704,96
RM_600-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 600	шт	83591,2



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_600-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 600	шт	201185,6
RM_65-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 65	шт	2266,88
RM_65-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 65	шт	3400,32
RM_65-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 65	шт	5667,2
RM_70-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 68	шт	2691,92
RM_70-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 68	шт	3683,68
RM_70-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 68	шт	5808,88
RM_80-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, DN 80	шт	3400,32
RM_80-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, DN 80	шт	5242,16
RM_80-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, DN 80	шт	8217,44

Продукция поставляется со склада в г. Москва.